



ENDURO®
CONCRETE SOLUTIONS BY PROPEX

ENDURO600 ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / ENDURO600 PRODUCT SPECIFICATIONS

Standart	<ul style="list-style-type: none">• EN 14889-2:2006• CE• BSI 00086• ASTM-C1116, C1609, C1609M-10, 1399-98-07• JCI SF4
Görünüm	Gri, parlak
Ham Madde	Poliiolefin (Polipropilen oranı min. %99)
Yüzey	Dalgalı, kabartma yüzeyli
Tip	Makro Sentetik
Yoğunluk	0.91 g/cm ³
Kullanım Alanı	<ul style="list-style-type: none">• Otopark Alanları• Saha / Tabliye Betonları• Cadde / Yol İnşaatı• Prekastlar• Madencilik• Şev Stabilizasyonu• Püskürtme Betonlar• Havuzlar• Su tankları• Kanal kaplamaları
Çekme Mukavemeti	400-650 Mpa
Fiber Boyu	50 mm
Fiber Çapı	0.70-0.75 mm
Elastisite Modülü	7000 Mpa (7 GPa)
Su Emme	Yok
Elektrik İletkenliği	Düşük
Termal İletkenlik	Düşük
Asit Dayanımı	Yüksek
Tuz Dayanımı	Yüksek
Alkali Dayanımı	Alkaliye karşı dayanıklı
Erime Noktası	164 °C
Alevlenme Noktası	550 °C
Paketleme / Ambalaj	7 Kilogramlık Koliler Halinde, Palette 840 kg



ATLAS1 Yapı Malzemeleri ve Tekstil San. Dış Tic. Ltd. Şti İnönü Mahallesi Alpkaya Caddesi No:6 Ataşehir İstanbul Tel : +902163868400 www.atlas1.net info@atlas1.net

Fibermax 530®, Enduro 600®, Fibercast 300®, Fibercast 130®, Novocor®, PROPEX Beton Sistemleri'nin tescilli markasıdır. NOT : BU YAYIN HERHANGİ BİR MÜHENDİSLİK KILAVUZU OLARAK YORULMAMAZ. BU YAYINDAKİ BİLGİ VE DÖKÜMANLAR PROPEXİN EN İYİ TAVSİYELERİ OLSA DA, PROPEX, PROJENİN EKİKSİZLİĞİNİ VE DOĞRULUĞUNU GARANTİ ETMEZ. NİHAİ MÜŞTERİ VE ÜRÜNÜN SON KULLANICISI, SON KARARIN FINAL İŞLERİNE GELENE KADAR KENDİNE AİT OLDUĞU SORUMLULUĞUNU KABUL ETMİŞ SAYILIR. PROPEX SADECE, ÜRÜNLERİNİN BİLGİ DÖKÜMANLARININ VE PROPEX TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ YAZILI GARANTİ DÖKÜMANLARININ GARANTİSİNİ VERİR. PROPEX, İMA EDİLEN GARANTİLERİ, EKSPRES GARANTİLERİ, ZAMAN SINIRLAMASI OLMAYAN GARANTİLERİ, ORTALAMA KALİTE GARANTİSİ DAHİL BÜTÜN DİĞER GARANTİLERİ, VEYA BİR ÜRÜNÜN TİCARİ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HATALARI KABUL ETMEZ.